

耐火レンガ焼却炉 構造基準適合型シリーズ

SGシリーズ

一般型

- ▶ 「耐火レンガ」+「ステンレス製」でパワフルです。
- ▶ 外装は赤レンガとステンレス、炉内は耐火レンガを使用しているため、雨に強く、熱にも強いです。

NEW



KB-12X



SG-33X



SG-45KB



SG-55KB



SG-80DX

形式	KB-12X	SG-33X	SG-45X	SG-33KB	SG-45KB	SG-55KB	SG-80KB	SG-55DX	SG-80DX
標準価格(税別)	472,000	838,000	998,000	1,030,000	1,350,000	1,590,000	2,180,000	1,820,000	2,440,000
火床面積(m ²)	0.13	0.38	0.38	0.38	0.38	0.49	0.49	0.49	0.49
焼却能力(kg/H)	4.8	10.4	14.8	10.4	14.8	19.6	29.6	19.6	29.6
本体 外型寸法	巾(mm)	889	1,110	1,110	1,110	1,430	1,430	1,430	1,430
	奥行(mm)	658	1,490	1,490	1,490	1,490	1,570	1,920	1,990
	高さ(mm)	1,196	1,150	1,370	1,880	2,010	1,470	1,930	1,470
本体 最小内形	巾(mm)	330	420	420	420	420	550	550	550
	奥行(mm)	405	900	900	900	900	900	900	900
	高さ(mm)	932	696	926	696	926	990	1,450	990
投入口寸法(mm)	324 _(W) ×403 _(H)	420 _(W) ×475 _(H)	420 _(W) ×475 _(H)	420 _(W) ×475 _(H)	420 _(W) ×475 _(H)	530 _(W) ×560 _(H)	530 _(W) ×730 _(H)	530 _(W) ×560 _(H)	530 _(W) ×730 _(H)
煙突	径(mm)	φ 139.8	φ 216	φ 216	φ 216	φ 216	φ 216	φ 216	φ 267
	高さ(m)	1	2	2	3	3	4	4	4
	材質厚さ(mm)	SUS304 1.0 ^t	SUS304 1.0 ^t	SUS304 1.0 ^t	SUS304 1.0 ^t	SUS304 1.0 ^t	SUS304 1.0 ^t (一部 2.0 ^t)	SUS304 1.0 ^t (一部 2.0 ^t)	SUS304 1.0 ^t (一部 2.0 ^t)
重量(t)	0.35	0.9	1.05	1.0	1.15	1.8	2.6	1.82	2.62
バーナー	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
温度センサー及表示計	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
炉内送風機	—	—	—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
二次燃焼室	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2重扉式シューター	バッチ式	バッチ式	バッチ式	バッチ式	バッチ式	バッチ式	バッチ式	標準装備	標準装備
燃焼室容積(ml)	0.12	0.26	0.37	0.26	0.37	0.49	0.74	0.49	0.74
灰取口寸法(mm)	324 _(W) ×162 _(H)	300 _(W) ×185 _(H)	300 _(W) ×185 _(H)	300 _(W) ×185 _(H)	300 _(W) ×185 _(H)	320 _(W) ×190 _(H)	320 _(W) ×190 _(H)	320 _(W) ×190 _(H)	320 _(W) ×190 _(H)